MOBIL ATEX-PARTIKELFANGER · DELFIN

Delfin ZFR EV AP 560 K2 Z22

Partikelfanger til eksplosionsfarlig atmosfære.

2,2 kW-versionen af Z22 ZFR EV AP 560 til områder i ATEX-zone 22, med H14-absolutfilter og manuel ryster.



63.757 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.

`II 3D Ex h IIIC T80°C (int) / T135°C (ext) X Dc`

Områder i ATEX-zone 22; Støv med en mindste tændenergi (MIE) over 3 mJ.

TEKNISKE DATA

Model	ZFR EV AP 560 K2 Z22
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø200 mm – 2.500 m³/h**
Maks. undertryk	**210 mmH2O**
Effekt	**2,2 kW**
Spænding, frekvens	**400 V, 50 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**Stjernefilter, polyester ANT M, 50.000 cm², Ø560**
HEPA-filter	**H14-absolutfilter**
Filterrens	**Manuel ryster, kun med maskinen slukket**
MASKINE	
Beholder	**100 l**
Mål	**78 × 126 × 251 cm**
Vægt	**100 kg**
Støjniveau	**72 dB(A)**
Kapslingsklasse	**IP55**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	ZFR EV AP 560 K2 Z22
ATEX	
Mærkning	**II 3D Ex h IIIC T80°C (int) / T135°C (ext) X Dc**
Varenummer	**Z22ZFREVAP560K2-001**
PRIS	
Listepris ekskl. moms	**63.757 kr.**

Kilde: Delfin-manual Z22 ZFR EV AP 560 (EN) med EU-overensstemmelseserklæring for Z22ZFREVAP560-001, afsnit 2.4.2, 2.6, 4.1, 4.4 og 7.3.3; Delfins prisliste 2026, s. 120 og 121. Hvor kilderne afviger fra hinanden, gælder erklæringen og manualen. Pris: Delfins prisliste 2026, s. 120.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Delfin leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
MOTOR	
ATEX-motor II 3GD IIIC, 230/400 V, 60 Hz	–
ATEX-motor II 3GD IIIC, 265/460 V, 60 Hz	–
FILTRERING	
HEPA-absolutfilter, 10 m² (medfølger)	**H**
KONSTRUKTION	
Opsamlingsbeholder i rustfrit stål AISI 304	**X**
Beholder og filterkammer i rustfrit stål AISI 304	**XX**
Filterkammer, beholder, låg og stel i rustfrit stål AISI 304	**XXX**
Jording (medfølger)	**MT**
STYRING	
24 V-fjernbetjening (med el-tavle, hvis der ikke er en)	**LOC REM**
TILBEHØR	
Flangeovergang til flexslange, Ø200/200	**SL.2632.0200**
Flangeovergang til flexslange, Ø200/150	**SL.6882.0200**
Flangeovergang til flexslange, Ø200/120	**SL.3775.0200**
Flangeovergang til flexslange, Ø200/100	**SL.6883.0200**
Flanget grenrør med to afgange, Ø200/150/150	**SL.2775.0200**
Flanget grenrør med to afgange, Ø200/120/120	**SL.2692.0200**
Flanget grenrør med to afgange, Ø200/100/100	**SL.3022.0200**
Sugearm med jording, Ø100/Ø100	**TA.0943.0000**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse	Varenummer
Sugearm med jording, Ø150/Ø150	**TA.0177.0000**
Sugearm med jording, Ø150/Ø200	**TA.1256.0000**
Sugearm med jording, Ø200/Ø200	**TA.0511.0000**
Flanget grenrør til sugearme, Ø200/100/100	**ESSL.2201.0200**
Flanget grenrør til sugearme, Ø200/150/150	**ESSL.4703.0200**

Kilde: Delfins prisliste 2026, s. 120, 121.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Forbehold: Vi tager forbehold for trykfejl og andre fejl, for prisændringer, der endnu ikke er opdateret, og for tekniske data, udførelser og opgraderinger, som producenten har ændret uden at oplyse det. Priser og data er vejledende, indtil de er bekræftet i et skriftligt tilbud. Billeder kan vise ekstraudstyr.