Delfin Z22 ZFR EV AP 560 K4



74.051 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.

II 3D Ex h IIIC T80°C (int) / T135°C (ext) X Dc

Kun til områder i ATEX-zone 22 og støv med en mindste tændenergi (MIE) over 3 mJ.

TEKNISKE DATA

Model	Mindre version Z22 ZFR EV AP 560 K2	Z22 ZFR EV AP 560 K4
YDELSE		
Maks. luftmængde	**2.500 m³/h**	**3.500 m³/h**
Maks. undertryk	**210 mmH2O**	**370 mmH2O**
Sugeindløb	**Ø200 mm**	**Ø200 mm**
Effekt	**2,2 kW**	**4 kW**
Spænding, frekvens	**400 V, 50 Hz**	**400 V, 50 Hz**
Strøm	**–**	**7,6 A**
FILTRERING		
Hovedfilter	**Stjernefilter, polyester ANT M**	**Stjernefilter, polyester ANT M**
Filterareal	**50.000 cm²**	**50.000 cm²**
Filterdiameter	**Ø560 mm**	**Ø560 mm**
Sekundært filter	**H14, standard**	**H14, standard**
Filterrens	**Manuel ryster**	**Manuel ryster**
MASKINE		
Beholder	**100 l**	**100 l**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	Mindre version Z22 ZFR EV AP 560 K2	Z22 ZFR EV AP 560 K4
Mål	**78 × 126 × 251 cm**	**78 × 126 × 251 cm**
Vægt	**100 kg**	**130 kg**
Støjniveau	**72 dB(A)**	**74 dB(A)**
Kapslingsklasse	**IP55**	**IP55**
ATEX		
Mærkning	**II 3D Ex h IIIC T80°C (int) / T135°C (ext) X Dc**	**II 3D Ex h IIIC T80°C (int) / T135°C (ext) X Dc**
Tilladt område	**ATEX-zone 22**	**ATEX-zone 22**
Varenummer	**Z22ZFREVAP560K4-001**	**Z22ZFREVAP560K4-001**
PRIS		
Listepris ekskl. moms	**74.051 kr.**	

Værdier fra Delfin-manualen Z22 ZFR EV AP 560 (EN), afsnit 2.4.1, 4.4 og 4.5. Hvor prislisten, databladet eller Delfins hjemmeside afviger, gælder manualen. Vægt, kapslingsklasse og H14-filter: Delfins prisliste 2026, s. 120. Strømforbrug (K4): Delfins datablad. Pris: Delfins prisliste 2026, s. 120.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Delfin leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
MOTOR	
ATEX-motor II 3GD IIIC, 230/400 V, 60 Hz	**–**
FILTRERING	
HEPA-absolutfilter, 10 m² (medfølger)	**H**
KONSTRUKTION	
Opsamlingsbeholder i rustfrit stål AISI 304	**X**
Beholder og filterkammer i rustfrit stål AISI 304	**XX**
Filterkammer, beholder, låg og stel i rustfrit stål AISI 304	**XXX**
Jording (medfølger)	**MT**
STYRING	
24 V-fjernbetjening (med el-tavle, hvis der ikke er en)	**LOC REM**
TILBEHØR	
Flangeovergang til flexslange, Ø200/200	**SL.2632.0200**
Flangeovergang til flexslange, Ø200/150	**SL.6882.0200**
Flangeovergang til flexslange, Ø200/120	**SL.3775.0200**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse	Varenummer
Flangeovergang til flexslange, Ø200/100	**SL.6883.0200**
Flanget grenrør med to afgange, Ø200/150/150	**SL.2775.0200**
Flanget grenrør med to afgange, Ø200/120/120	**SL.2692.0200**
Flanget grenrør med to afgange, Ø200/100/100	**SL.3022.0200**
Sugearm med jording, Ø100/Ø100	**TA.0943.0000**
Sugearm med jording, Ø150/Ø150	**TA.0177.0000**
Sugearm med jording, Ø150/Ø200	**TA.1256.0000**
Sugearm med jording, Ø200/Ø200	**TA.0511.0000**
Flanget grenrør til sugearme, Ø200/100/100	**ESSL.2201.0200**
Flanget grenrør til sugearme, Ø200/150/150	**ESSL.4703.0200**

Kilde: Delfins prisliste 2026, s. 120, 121.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Forbehold: Vi tager forbehold for trykfejl og andre fejl, for prisændringer, der endnu ikke er opdateret, og for tekniske data, udførelser og opgraderinger, som producenten har ændret uden at oplyse det. Priser og data er vejledende, indtil de er bekræftet i et skriftligt tilbud. Billeder kan vise ekstraudstyr.