MOBIL PARTIKELFANGER · DEPURECO

Depureco DF 22 SP

Partikelfanger til områder uden ATEX-zone.

En mobil partikelfanger med 3 patronfiltre, der renses automatisk med trykluft, mens den kører. 2,2 kW ventilator.



50.775 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med. Prisen er maskinen med SP-kit monteret.

TEKNISKE DATA

Model	DF 22 SP
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø100 mm – 800 m³/h, Ø120 mm – 1.000 m³/h, Ø150 mm – 1.400 m³/h**
Maks. undertryk	**350 mmH2O ved Ø100, Ø120 og Ø150**
Effekt	**2,2 kW**
Spænding, frekvens	**400 V, 50/60 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**3 patroner, antistatisk polyester, klasse M, 90.000 cm²**
Filterrens	**SP: automatisk modstrømsrens med trykluftimpulser ved 6 bar, én patron ad gangen, uden at sugningen stopper. Trykluft medfølger ikke**
MASKINE	
Beholder	**Stålbeholder, 65 l, 100 l som tilvalg**
Mål	**660 × 800 mm, højde 1.980 mm**
Vægt	**120 kg**
Støjniveau	**73 dB(A)**
PRIS	

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	DF 22 SP
Listepris ekskl. moms	**50.775 kr.**

Kilde: Depureco datablad og overensstemmelseserklæring, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026). DF-manualen dækker kun ATEX-versionen af SP, så her gælder databladet. Hvor kilderne afviger fra hinanden, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 82.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
MOTOR	
Ventilator 460 V, 60 Hz, trefaset	–
Ventilator 220–380 V, 60 Hz, trefaset	–
Ventilator 230 V, 50 Hz, enfaset	–
FILTRERING	
HEPA H13-sekundærfilter (EN 1822-5)	**P12819**
Filter klasse M	**BFL**
Antistatisk filter klasse M (38.000 cm²)	**ANT M**
Filter, der tåler 250 °C	**NOMEX**
PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE**
Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE ANT**
FILTERRENS	
Pneumatisk filterryster	**PSC**
Aktivt kulfilter	**ACB**
KONSTRUKTION	
Jording	**GRD**
Beholder 100 l	**100LT**
Lyddæmpersæt	**SIL**
Beholder i rustfrit stål AISI 304	**BX**
Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304	**GX**
Konstruktion i rustfrit stål AISI 304 (uden ventilator)	**TX**
Ventilator i rustfrit stål	**FX**
UL/CSA-certificering (efter forespørgsel)	**UL/CSA**
TILBEHØR	
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø100 mm	**P12300/100**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse	Varenummer
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø120 mm	**P12300/120**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø150 mm	**P12300/150**
Metalspændebånd, Ø100 mm	**P10095**
Metalspændebånd, Ø120 mm	**P12358**
Metalspændebånd, Ø150 mm	**P12359**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø70–70 mm	**P12335/70**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø100–100 mm	**P12335/100**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø120–120 mm	**P12335/120**
Flangeforbindelse til sugearm, Ø100 mm	**P12334/100**
Sugearm Ø100 mm, L = 2,7 m	**P12336/100**
Flangeforbindelse til sugearm, Ø160 mm	**P12334**
Sugearm Ø160 mm, L = 3 m	**P12336**
Reservefilter klasse M	**P11718**
Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.)	**P09577**

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 82–83.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.