MOBIL PARTIKELFANGER · DEPURECO

# Depureco DF 40 SP

Partikelfanger til områder uden ATEX-zone.

En mobil partikelfanger med 4 patronfiltre, der renses automatisk med trykluft, mens den kører. 4 kW ventilator.




**68.815 kr.**

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med. Prisen er maskinen med SP-kit monteret.

## TEKNISKE DATA

| Model | DF 40 SP |
|---|---|
| **YDELSE** | |
| Indløb og maks. luftmængde | **Ø150 mm – 1.500 m³/h, Ø180 mm – 2.100 m³/h, Ø200 mm – 2.700 m³/h** |
| Maks. undertryk | **370 \| 340 \| 270 mmH2O ved Ø150 \| Ø180 \| Ø200** |
| Effekt | **4 kW** |
| Spænding, frekvens | **400 V, 50/60 Hz** |
| **FILTRERING** | |
| Hovedfilter | **4 patroner, antistatisk polyester, klasse M, 120.000 cm²** |
| HEPA-filter | **HEPA H13 som tilvalg** |
| Filterrens | **SP: automatisk modstrømsrens med trykluftimpulser ved 6 bar, én patron ad gangen, uden at sugningen stopper. Trykluft medfølger ikke** |
| **MASKINE** | |
| Beholder | **Stålbeholder, 65 l** |
| Mål | **630 × 1.100 mm, højde 2.500 mm** |
| Vægt | **145 kg** |
| Støjniveau | **73 dB(A)** |


Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

| Model | DF 40 SP |
|---|---|
| **PRIS** | |
| Listepris ekskl. moms | **68.815 kr.** |

Kilde: Depureco datablad og overensstemmelseserklæring, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026). DF-manualen dækker kun ATEX-versionen af SP, så her gælder databladet. Hvor kilderne afviger fra hinanden, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 84.

## TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

| Beskrivelse | Varenummer |
|---|---|
| **MOTOR** | |
| Ventilator 460 V, 60 Hz, trefaset | – |
| **FILTRERING** | |
| HEPA H13-sekundærfilter (EN 1822-5) | **P12820** |
| Antistatisk filter klasse M (38.000 cm²) | **ANT M** |
| Filter, der tåler 250 °C | **NOMEX** |
| PTFE-filter klasse M (38.000 cm²) | **PTFE** |
| Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²) | **PTFE ANT** |
| **FILTERRENS** | |
| Pneumatisk filterryster | **PSC** |
| **KONSTRUKTION** | |
| Beholder i rustfrit stål AISI 304 | **BX** |
| Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304 | **GX** |
| Konstruktion i rustfrit stål AISI 304 (uden ventilator) | **TX** |
| Gnistfang | **SPK** |
| Ventilator i rustfrit stål | **FX** |
| Jording | **GRD** |
| UL/CSA-certificering (efter forespørgsel) | **UL/CSA** |
| **TILBEHØR** | |
| Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø150 mm | **P12300/150** |
| Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø180 mm | **P12300/180** |
| Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø200 mm | **P12300/200** |
| Metalspændebånd, Ø150 mm | **P12359** |
| Metalspændebånd, Ø180 mm | **P12360** |


Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

| Beskrivelse | Varenummer |
|---|---|
| Metalspændebånd, Ø200 mm | **P12503** |
| Dobbelt flangeforbindelse, Ø70–70 mm | **P12335/70** |
| Dobbelt flangeforbindelse, Ø100–100 mm | **P12335/100** |
| Dobbelt flangeforbindelse, Ø120–120 mm | **P12335/120** |
| Flangeforbindelse til sugearm, Ø150 mm | **P12334** |
| Sugearm Ø150 mm, L = 3 m | **P12336** |
| Reservefilter klasse M | **P09120** |
| Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.) | **P09577** |

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 84–85.

**Spørg os om denne model**
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.


Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.