STATIONÆR ATEX-PARTIKELFANGER · DEPURECO

Depureco DF FIX 55 3D Z22

Partikelfanger til eksplosionsfarlig atmosfære.

ATEX-udgaven af DF FIX 55 til zone 22. Støvgruppe IIIB: ikke til ledende støv.



106.216 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.

`II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc`

Zone 22; støv med en mindste tændenergi (MIE) over 3 mJ.

TEKNISKE DATA

Model	DF FIX 55 3D Z22
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø200 mm – 2.700 m³/h**
Maks. undertryk	**517 mmH2O maks., 480 mmH2O ved kontinuerlig drift**
Effekt	**5,5 kW**
Spænding, frekvens	**400 V, 50/60 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**Stjernefilter, klasse M, antistatisk polyester, 45.000 cm²**
HEPA-filter	**HEPA H14 som tilvalg, 110.000 cm²**
Filterrens	**PSC: et pneumatisk stempel ryster filtret med faste, indstillelige mellemrum. Kræver trykluft**
MASKINE	
Beholder	**Beholder i rustfrit stål AISI 304, 175 l**
Mål	**850 × 1.700 mm, højde 1.920 mm**
Vægt	**370 kg**
Støjniveau	**74 dB(A)**
Kapslingsklasse	**IP55**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	DF FIX 55 3D Z22
ATEX	
Mærkning	**II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc**
PRIS	
Listepris ekskl. moms	**106.216 kr.**

Kilde: Depureco-manual DF FIX (EN, rev. 05), datablad og erklæring, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026), EU-overensstemmelseserklæring II 3 D (faksimile). Hvor kilderne er uenige, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 93.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
FILTRERING	
HEPA H14-sekundært absolutfilter (EN 1822-5)	**P12829**
Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE ANT**
FILTERRENS	
Automatisk reverse jet-filterrens, 4 antistatiske polyesterpatroner, 12 m²	**SP**
KONSTRUKTION	
Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304	**GX**
TILBEHØR	
Antistatisk reservestjernefilter klasse M	**P09123**
Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.)	**P09577**
STYRETAVLE	
Styring af tømningssystemet på filter-/opsamlingsenheden	–
Styring af SP-filterrensen på filterenheden	–
Trådløs fjernbetjening	**WRLS**
Trykstabilisator og berøringsskærm	–
Styring af niveausensoren på filter-/opsamlingsenheden	–
Frekvensomformer (efter forespørgsel)	–

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 93.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.