STATIONÆR PARTIKELFANGER · DEPURECO

Depureco DF FIX 75

Partikelfanger til områder uden ATEX-zone.

Et fast filteranlæg til centralanlæg, med elskab og beslag til gaffeltruck. 7,5 kW ventilator og automatisk filterrens (PSC).

102.352 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.



TEKNISKE DATA

Model	DF FIX 75
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø200 mm – 3.900 m³/h**
Maks. undertryk	**575 mmH2O maks., 539 mmH2O ved kontinuerlig drift**
Effekt	**7,5 kW**
Spænding, frekvens	**400 V, 50/60 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**Stjernefilter, klasse M, polyester, 45.000 cm²**
HEPA-filter	**HEPA H14 som tilvalg**
Filterrens	**PSC: et pneumatisk stempel ryster filtret med faste, indstillelige mellemrum. Kræver trykluft**
MASKINE	
Beholder	**Lakeret beholder 175 l på hjul**
Mål	**850 × 1.700 mm, højde 1.920 mm**
Vægt	**350 kg**
Støjniveau	**74 dB(A)**
Kapslingsklasse	**IP55**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	DF FIX 75
PRIS	
Listepris ekskl. moms	**102.352 kr.**

Kilde: Depureco-manual DF FIX (EN, rev. 05), datablad og erklæring, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026). Hvor kilderne er uenige, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 86.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
FILTRERING	
HEPA H14-sekundært absolutfilter (EN 1822-5)	**P12829**
Antistatisk filter klasse M (38.000 cm²)	**ANT M**
PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE**
Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE ANT**
FILTERRENS	
Automatisk reverse jet-filterrens, 4 antistatiske polyesterpatroner, 12 m²	**SP**
KONSTRUKTION	
Beholder i rustfrit stål AISI 304	**BX**
Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304	**GX**
Jording	**GRD**
Fjernbetjening af maskinen	**LR**
Trådløs fjernbetjening	**WRLS**
TILBEHØR	
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø150 mm	**P12300/150**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø180 mm	**P12300/180**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø200 mm	**P12300/200**
Metalspændebånd, Ø150 mm	**P12359**
Metalspændebånd, Ø180 mm	**P12360**
Metalspændebånd, Ø200 mm	**P12503**
Reservefilter klasse M	**P09120**
Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.)	**P09577**
STYRETAVLE	
Styring af tømningssystemet på filter-/opsamlingsenheden	–
Styring af SP-filterrensen på filterenheden	–

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse	Varenummer
Trådløs fjernbetjening	WRLS
Trykstabilisator og berøringsskærm	–
Styring af niveausensoren på filter-/opsamlingsenheden	–
Frekvensomformer (efter forespørgsel)	–

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 86–87.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.