TILBEHØR

AD-K 180

Forskruning i PP med indbygget indvendig muffe og drejeligt tilslutningsgevind til kabelbeskyttelsesslanger

Forskruning i plast (PP) med indbygget indvendig muffe og drejeligt tilslutningsgevind med sekskant. Kemikaliebestandig og flammehæmmende, grå. Fås med metrisk gevind (M16 til M63) eller PG-gevind (PG 9 til PG 48). Drift fra –10°C til +110°C.

Temp: -10°C til +110°C

Tekniske specifikationer

Materiale	PP (polypropylen)
Farve	Grå
Vægkonstruktion	Hus og drejeligt tilslutningsgevind i PP med sekskant
Temperaturområde	-10°C – +110°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	1809002

Standarder og overensstemmelse

ip54, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 31 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Gevind-længde [mm]	Samlet længde [mm]	Nøgle-vidde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Pakning [stk.]	Artikelnr.
14	8,8	22	M16 x 1,5	8,5	44	20	0,007	10	18080169010
14	8,8	22	M16 x 1,5	8,5	44	20	0,007	50	18080169050
17	11,1	26,4	M20 x 1,5	9	47,5	24	0,009	10	18080209010
17	11,1	26,4	M20 x 1,5	9	47,5	24	0,009	50	18080209050
21	14,8	32,8	M25 x 1,5	10	52	30	0,015	10	18080259010
21	14,8	32,8	M25 x 1,5	10	52	30	0,015	50	18080259050
27	19,4	39,3	M32 x 1,5	11	55	36	0,021	10	18080329010
27	19,4	39,3	M32 x 1,5	11	55	36	0,021	25	18080329025
36	27,9	50,2	M40 x 1,5	12	57,8	46	0,034	2	18080409002
36	27,9	50,2	M40 x 1,5	12	57,8	46	0,034	25	18080409025
45	35,6	60	M50 x 1,5	13	61	55	0,049	2	18080509002
45	35,6	60	M50 x 1,5	13	61	55	0,049	25	18080509025
56	45,9	71	M63 x 1,5	13,5	63	65	0,07	2	18080639002
56	45,9	71	M63 x 1,5	13,5	63	65	0,07	10	18080639010
14	8,8	22	PG 9	8,5	44	20	0,007	10	18090099010
14	8,8	22	PG 9	8,5	44	20	0,007	50	18090099050
17	11,1	26,4	PG 11	9	47,5	24	0,009	10	18090119010
17	11,1	26,4	PG 11	9	47,5	24	0,009	50	18090119050
19	13	29,7	PG 13,5	9,5	49,5	27	0,012	10	18090139010
19	13	29,7	PG 13,5	9,5	49,5	27	0,012	50	18090139050
21	14,8	32,8	PG 16	10	52	30	0,015	10	18090169010
21	14,8	32,8	PG 16	10	52	30	0,015	50	18090169050
27	19,4	39,3	PG 21	11	55	36	0,021	10	18090219010
27	19,4	39,3	PG 21	11	55	36	0,021	25	18090219025
36	27,9	50,2	PG 29	12	57,8	46	0,034	2	18090299002
36	27,9	50,2	PG 29	12	57,8	46	0,034	25	18090299025
45	35,6	60	PG 36	13	61	55	0,049	2	18090369002
45	35,6	60	PG 36	13	61	55	0,049	25	18090369025
52	41,9	67,5	PG 42	13	62,3	62	0,061	10	18090429010
56	45,9	71	PG 48	13,5	63	65	0,07	2	18090489002
56	45,9	71	PG 48	13,5	63	65	0,07	10	18090489010

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/ad-k-180/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.