

## SLIDSTÆRKE

# AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Forstærket sugeslange til industrielle slamsugere og opsamlingskøretøjer



Specialslange til industrielle slamsugere og vakuumpkøretøjer der opsamler grus, slam, byggepladsaffald og industriel spildmasse. Forstærket vægkonstruktion, modstandsdygtig over for slid og knus, og fleksibel nok til at håndtere snævre opsamlingspositioner.

**Medie:** Støv, Væske, Granulat

**Temp:** -40 °C til 90 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Pneumatisk transport af dust og liquid og granulate
- Industriel udsugning og opsamling
- Procesanlæg og produktionsmiljøer
- Mobile installationer og fleksible føringer
- Vakuump- og lavtryks-systemer

## Tekniske specifikationer

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Materiale</b>            | Forstærket polyurethan (PUR)                  |
| <b>Farve</b>                | Orange  |
| <b>Vægkonstruktion</b>      | Forstærket PUR-væg med ekstra spiral-tykkelse |
| <b>Transportmedie</b>       | Støv, Væske, Granulat                         |
| <b>Temperaturområde</b>     | -40 °C – 90 °C                                |
| <b>Kortvarig peak</b>       | 125 °C  |
| <b>Tilskæring efter mål</b> | Ja  |
| <b>Producent-SKU</b>        | 3551001-VT-R                                  |

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 85.0 mm til 152.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

| Indre Ø [mm] | Ydre Ø [mm] | Vægt. [mm] | Tryk DIN [bar] | Vakuums. [bar] | Bøjeradius [mm] | Maks. l. [m] | Vægt [kg/m] | Rulle [m] | Artikelnr.  |
|--------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 85           | 100         | 2.5        | 2.08           | 0.75           | 178             | 15           | 1.94        | 10        | 35500852530 |
| 101.5        | 116.5       | 2.5        | 1.775          | 0.67           | 203             | 20           | 2.44        | 10        | 35501002530 |
| 127          | 142         | 2.5        | 1.405          | 0.46           | 249             | 20           | 3.01        | 10, 15    | 35501272530 |
| 152          | 167         | 2.5        | 1.18           | 0.385          | 291             | 20           | 3.56        | 10, 15    | 35501522530 |

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/abrasive/airduc-pur-355-vac-truck-reinforced/](https://particulair.eu/flexcore/abrasive/airduc-pur-355-vac-truck-reinforced/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.