

SLIDSTÆRKE

ARMOFLEX/OIL

Højflexibel suges- og tryk-slange til olie, benzin og kemikalier



ARMOFLEX/OIL er en højflexibel suges- og tryk-slange til transport af olie, benzin og opløsningsmidler. NBR-foringen er bestandig mod mineralolier og brændstoffer, og stål-spiralen giver kollaps-modstand under vakuum. Slangen bruges typisk i maskinindustri, spildolie-behandling og olieskifte-anlæg hvor samme slange skal kunne suges fra tank og pumpe under tryk.

Medie: Væske, Gas

Temp: -15 °C til 65 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Olieskift- og smøre-anlæg i biler og maskiner
- Spildolie-opsamling og recirkulation
- Hydraulik- og smøre-håndtering på fabrikker
- Diesel- og benzin-tilførsel ved moderate tryk
- Petrokemisk transport ved tank-anlæg

Tekniske specifikationer

Materiale	NBR (nitril-butadien-gummi) inderforing, PVC ydervaeg
Farve	sort
Vægkonstruktion	Glat ydervaeg, glat NBR-foring med integreret staaI-spiral
Spiralmateriale	Staal
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-15 °C – 65 °C
Kortvarig peak	65 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4481

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 51.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	33	4	8	0.8	30	0.52	30	4481025000
32	40	4	7	0.8	30	0.72	30	4481032000
38	47	4.5	7	0.8	30	0.87	30	4481038000
51	62	5.5	5	0.8	30	1.32	30	4481050000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/armoflex-oil/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.