

SLIDSTÆRKE

CARBOCORD®/10

Konduktiv olie- og benzinslange — kun trykside, til lastning af blyfri brændstof



Olie- og benzinbestandig trykslange (kun trykside, ikke sug), elektrisk konduktiv. Designet til lastning og aflastning af blyfrie brændstoffer på køretøjer og fartøjer. NBR-inderslange er olie- og benzinbestandig op til 50 % aromat-indhold. PN 10 bar driftstryk. Forskellig fra CARBOFLEX®/U.L./OHM-serien ved at være ren trykside (ikke sug-trykside).

R: $<10^9 \Omega$

Medie: Væske

Temp: -40 °C til 90 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brændstofforsyning til køretøjer (lastning på pumpestation)
- Marine bunkering og brændstof-distribution
- Mineralolier og oliepåfyldning
- Kemisk lastning af blyfri benzin

Tekniske specifikationer

Materiale	Inderslange: NBR. Yderkappe: SBR/EPDM
Farve	Sort kerne, sort yderkappe
Vægkonstruktion	Glat indre, omviklet yderkappe
Spiralmateriale	textile plies
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-40 °C – 90 °C
Kortvarig peak	100 °C
Elektrisk modstand	$<10^9 \Omega$
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3310

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 32.0 mm til 75.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
32	44	6	10	30	210	40	1	40	3310032000
38	51	6.5	10	30	300	40	1.28	40	3310038000
50	64	7	10	30	400	40	1.75	40	3310050000
75	91	8	10	30	650	40	2.85	40	3310075000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/carbocord-10/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.