

KEMIKALIEBESTANDIG

# CARBOFLAT®

Flad sammenklappelig brændstofslange — UV- og vejrbestandig, til skibs-bunkering



Flad sammenklappelig udløbs-slange (discharge), UV- og vejrbestandig. Designet til skibs-til-skibs og skibs-til-land brændstof-overførsler. NBR-inderslange tåler op til 50 % aromat-indhold. CR (chloropren rubber) yderkappe modstår sol, ozon og havvand. Drift fra  $-35\text{ °C}$  til  $+80\text{ °C}$ . Den flade konstruktion gør slangen let at lægge sammen og opbevare når den ikke er i brug.

**R:**  $<10^9\ \Omega$

**Medie:** Væske

**Temp:**  $-35\text{ °C}$  til  $80\text{ °C}$

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Skibs-til-skibs brændstof-overførsler
- Skibs-til-land bunkering
- Hydraulik-olier
- Olie- og benzin-distribution
- Oil rig supply

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	NBR-underslange, vævet armering, CR-yderkappe
<b>Farve</b>	Sort
<b>Vægkonstruktion</b>	Flad sammenklappelig, glat indre, vævet armering
<b>Transportmedie</b>	Væske
<b>Temperaturområde</b>	-35 °C – 80 °C
<b>Kortvarig peak</b>	80 °C
<b>Elektrisk modstand</b>	$<10^9 \Omega$
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3361

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 75.0 mm til 203.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
75	90	7.5	20	60	450	40	2.44	40	3361075000
100	116	8	20	60	600	40	3.65	20, 40	3361100000
152	171	9.5	20	60	910	40	6.77	20, 40	3361150000
203	224	10.5	16	48	1.22	20	9.59	20	3360200000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/kemiske/carboflat/](https://particulair.eu/flexcore/kemiske/carboflat/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.