

## BRANDHÆMMENDE

**CARBOFORM®/EN/ISO**

Flammehæmmende selvslukkende brændstofslange — til lystbåde og yachts



Olie- og benzin-beständig trykslange, flammehæmmende og selvslukkende. Specifikt designet som brændstofslange til lystbåde og yachts hvor brand-sikkerhed er afgørende. NBR-inderslange tåler op til 50 % aromat-indhold. Konformitet med EN- og ISO-standarder for marine brændstof-installationer.

**R:**  $<10^9 \Omega$ **Medie:** Væske**Temp:** -35 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

**ANVENDELSESOMRÅDER**

- Brændstof-installationer på lystbåde
- Brændstof-installationer på yachts
- Marine brændstof-systemer
- Diesel- og benzin-distribution om bord

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	NBR-underslange, flammehæmmende vævet ydre
<b>Farve</b>	Sort
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat indre NBR, flammehæmmende ydre
<b>Transportmedie</b>	Væske
<b>Temperaturområde</b>	-35 °C – 80 °C
<b>Kortvarig peak</b>	80 °C
<b>Elektrisk modstand</b>	<10 <sup>9</sup> Ω
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3305

### Standarder og overensstemmelse

iso-7840, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 6.0 mm til 19.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
6	15	4.5	3	14	40	0.24	3305006000
8	16	4	3	14	40	0.25	3305008000
10	18	4	3	14	40	0.28	3305010000
12	21	4.5	3	10	40	0.36	3305012000
16	25	4.5	3	10	40	0.45	3305016000
19	28	4.5	3	10	40	0.5	3305019000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/carboform-en-iso/](https://particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/carboform-en-iso/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.