

BRANDHÆMMENDE

CARBOFORM®/PD

Konduktiv brændstofslange til pumpestationer — EN 1360, 16 bar, til benzin og olie



Højflexibel tryksslange specifikt designet som petrol pump-slange. Benzin- og oliebestandig NBR-underslange og CR-yderkappe. PN 16 bar driftstryk og fuld konduktiv klassifikation (resistance under $10^6 \Omega$ på både kerne og yderkappe). Certificeret efter EN 1360-2013 Type 1 (specifik standard for brændstof-distribution-slanger på pumpestationer) og tysk TRbF 131. Maksimalt 50 % aromat-indhold dækker standard EU-benzin.

R: $<10^6 \Omega$

Medie: Væske

Temp: -30 °C til 90 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pumpestationer for benzin og diesel
- Brændstof-distribution til motorkøretøjer
- Air supply hose i brændstofforsyning
- Vand-/brændstof-blanding ved tanke

Tekniske specifikationer

Materiale	Inderslange: NBR. Yderkappe: CR
Farve	Sort (kerne og yderkappe)
Vægkonstruktion	Glat indre, glat yderkappe
Spiralmateriale	textile plies
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-30 °C – 90 °C
Kortvarig peak	90 °C
Elektrisk modstand	$<10^6 \Omega$
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3330

Standarder og overensstemmelse

en-1360, en-iso-1307, trbf-131, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 15.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
15	25	5	16	48	80	40	0.45	40	3330015000
19	31	6	16	48	100	40	0.65	40	3330019000
25	37	6	16	48	150	40	0.8	40	3330025000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/carboform-pd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.