

## TILBEHØR

# CLAMP 211

T-bolt-klemme til heavy-duty slanger med glat ydervæg, hurtig montering, genbrugelig



CLAMP 211 er en T-bolt-klemme udviklet til heavy-duty slanger med glat ydervæg. Den karakteristiske T-bolt-konstruktion giver hurtig montering uden specielle værktøjer og tillader at klemmen genbruges flere gange uden at miste klemkraften. Klemmen leveres i 34 dimensioner med en clampingrange fra 17 mm til 280 mm, saa enhver slangediameter i AIRDUC PUR/PVC- og PROTAPPE-serien kan kobles op med en passende klemme. Bruges typisk i industri-installationer hvor slangen periodisk skal demonteres - fx ved rengoering, omkonfiguration eller servicering af pneumatiske transportlinjer.

## Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	T-bolt-klemme med spaendebolt - hurtigt at montere og genbrugelig
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2110000

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 34 standardstørrelser fra indre Ø 17.0 mm til 280.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
17	19	0.37	21100210000
20	22	0.05	21100230000
23	25	0.05	21100250000
26	28	0.05	21100290000
29	31	0.09	21100310000
31	34	0.09	21100340000
36	39	0.09	21100400000
40	43	0.06	21100430000
44	47	0.09	21100470000
48	51	0.09	21100510000
52	55	0.07	21100550000
56	59	0.115	21100590000
60	63	0.07	21100630000
64	67	0.12	21100680000
68	73	0.15	21100730000
74	79	0.15	21100790000
80	85	0.15	21100850000
86	91	0.153	21100910000
92	97	0.17	21100970000
98	103	0.165	21101040000
104	112	0.1	21101120000
113	121	0.17	21101210000
122	130	0.182	21101300000
131	139	0.15	21101400000
140	148	0.18	21101500000
149	161	0.288	21101620000
162	174	0.19	21101740000
175	187	0.32	21101870000
188	200	0.32	21102000000
201	213	0.25	21102130000
214	226	0.25	21102260000
227	239	0.25	21102390000

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
240	252	0.26	21102520000
270	280	0.11	21102800000

Tabellens 'inner diameter' kolonner viser klemmens clampingrange (min - max). Vælg en klemme hvor slangens faktiske ydre diameter ligger inden for dette interval. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/clamp-211/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/clamp-211/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.