

TILBEHØR

CONNECT 228 clamp protection tape

CONNECT 228 polyurethan clamp protection tape - kemisk- og slid-bestandig, højtemperatur 125 deg C



CONNECT 228 er en elastisk polyurethan-tape der monteres mellem slange og klemme for at beskytte slangens væg mod lokal-slid og crush-skader. Tape'en er kemisk-bestandig, højt slid-bestandig og temperatur-bestandig op til 125 deg C. Specielt værdifuld paa heavy-duty installationer hvor klemme-spaending kunne deformere slangen.

Tekniske specifikationer

Materiale	Polyurethan (PUR), elastisk
Vægkonstruktion	Beskyttelses-tape mellem slange og klemme
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2280000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	0.03	2280050000
100	0.06	2280100000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-228-clamp-protect/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.