

## TILBEHØR

## CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 til 355

Fødevaregodkendt presset koblingssystem i rustfri stål 1.4404 til AIRDUC 355



CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 til 355 er et presset koblingssystem til AIRDUC 355. Fabrikanten beskriver det som fødevaregodkendt, modstandsdygtigt over for kemikalier og mikrober og velegnet til fødevare- og pharmaindustrien. Koblingen er af rustfri stål 1.4404 med en tætningsindsats af polyurethan, kan bruges fra -40 til +90 °C og fås til slanger med indre Ø fra 25 til 100 mm.

**Temp:** -40°C til +90°C

## Tekniske specifikationer

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Materiale            | Rustfri stål 1.4404. Tætningsindsats: polyurethan |
| Vægkonstruktion      | Presset koblingssystem                            |
| Temperaturområde     | -40°C – +90°C                                     |
| Tilskæring efter mål | Nej                                               |
| Producent-SKU        | 2322972                                           |

### Standarder og overensstemmelse

FDA 21 CFR 177.2600 (silikone), fda-21-cfr-178-2010, EU 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, food-grade, press-fitted, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 8 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

| Indre Ø<br>[mm] | Vægt<br>[kg/stk.] | Artikelnr.  |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 25              | 0,23              | 23200252972 |
| 32              | 0,25              | 23200322972 |
| 40              | 0,32              | 23200402972 |
| 50              | 0,4               | 23200502972 |
| 65              | 0,48              | 23200652972 |
| 75              | 0,54              | 23200752972 |
| 80              | 0,62              | 23200802972 |
| 100             | 0,67              | 23201002972 |

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac)

ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace)

Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science)

Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo)

Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)

Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-232-press-355/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-232-press-355/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.