

TILBEHØR

CONNECT 241 AS

Antistatisk spiralslangekobling med gevind til slangerne 350, 351, 355, 533, 341 og 345



CONNECT 241 AS er en sort spiralslangekobling med gevind, der skrues på slangen. Fabrikanten angiver væggen som permanent antistatisk med en modstand under $10^9 \Omega$ og beskriver den som meget slidstærk og modstandsdygtig over for mikrober og hydrolyse. Den kan bruges fra -40 til $+90$ °C, kortvarigt op til $+125$ °C, og fås til slanger med indre Ø fra 32 til 300 mm.

R: $<10^9 \Omega$

Temp: -40°C til $+90^\circ\text{C}$

Tekniske specifikationer

Farve	Sort
Vægkonstruktion	Spiralslangekobling med gevind, skrues på slangen
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Kortvarig peak	+125°C
Elektrisk modstand	<10 ⁹ Ω
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2418500

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 9 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
32	85	0,08	24100328500
75	107	0,23	24100758500
80	112	0,26	24100808500
100	122	0,42	24101008500
125	137	0,63	24101258500
150	155	0,96	24101508500
200	180	1,6	24102008500
250	195	2,35	24102508500
300	215	2,79	24103008500

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac

ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace

Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science

Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo

Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-241-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.