

## TILBEHØR

# CONNECT ASEPTIC FITTING 249 DIN 11864-3

Aseptisk clampadapter med not efter DIN 11864-3, tætningsform A, rustfri stål 1.4404 (AISI 316L)



CONNECT ASEPTIC FITTING 249 i udførelsen efter DIN 11864-3 er en aseptisk clampadapter med not og tætningsform A. Adapteren er af rustfri stål 1.4404 (AISI 316L) med stemplet mærkning og kan bruges fra -40 til +90 °C. Fås fra DN 25 til DN 100.

**Temp:** -40°C til +90°C

## Tekniske specifikationer

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Materiale            | Rustfri stål 1.4404 (stemplet) = AISI 316L    |
| Vægkonstruktion      | Aseptisk clampadapter med not, tætningsform A |
| Temperaturområde     | -40°C – +90°C                                 |
| Tilskæring efter mål | Nej                                           |
| Producent-SKU        | 2492915                                       |

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

| Nom.<br>bredde<br>[mm] | Indre Ø<br>[mm] | Ydre Ø<br>[mm] | Artikelnr.  |
|------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 25                     | 26              | 50,5           | 24900252915 |
| 32                     | 32              | 50,5           | 24900322915 |
| 40                     | 38              | 64             | 24900402915 |
| 50                     | 50              | 77,5           | 24900502915 |
| 65                     | 66              | 91             | 24900652915 |
| 80                     | 81              | 106            | 24900802915 |
| 100                    | 100             | 130            | 24901002915 |

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

|                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer         |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Støvsugere til pharma og cleanroom                   |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr             |

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-249-din-11864-3/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-249-din-11864-3/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.