

TILBEHØR

# CONNECT STORZ DIN ALU 251

Storz-system adapter med female thread - aluminium, BSPP/G-gevind, 16 bar



CONNECT STORZ DIN ALU 251 er en Storz-system adapter med female thread, fremstillet af aluminium med en NBR-pakning. Storz-koblingens kerne-ide er at to halvdele klemmes sammen via en kvart-omdrejning af en lever (laasen er hurtig og værktøjsfri) - en konstruktion der oprindeligt blev udviklet til brandvæsens-slanger og senere udbredt i industri-installationer hvor hurtig kobling og afkobling er kritisk. Adapter-varianten har internal G-gevind (BSPP / British Standard Pipe Parallel) der tillader montering paa standard rorsystem-stuts. Arbejdstryk 16 bar. Tilbydes i 16 varianter med forskellige lug-afstande (31, 52, 66, 81, 89, 115 mm der matcher Storz-standardens størrelser D, B, C) og forskellige tomme-gevind fra 3/4 til 4 tommer. Hovedmateriale: smelte-stoebt aluminium-lug-del.

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Aluminium (smelte-stoebt lug-del). Pakning: NBR
<b>Farve</b>	hvid
<b>Vægkonstruktion</b>	Storz-system adapter med BSPP/G-internal-gevind, aluminium
<b>Tilskæring efter mål</b>	Nej
<b>Producent-SKU</b>	5111

### Standarder og overensstemmelse

bspp-g-thread, din-storz, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 31.0 mm til 115.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
31	16	0.08	5111019031
31	16	0.078	5111025031
52	16	0.165	5111032052
52	16	0.152	5111038052
66	16	0.287	5111025066
66	16	0.303	5111032066
66	16	0.268	5111038066
66	16	0.271	5111050066
66	16	0.281	5111063066
81	16	0.384	5111050081
81	16	0.374	5111063081
81	16	0.408	5111075081
89	16	0.428	5111050089
89	16	0.428	5111063089
89	16	0.418	5111075089
115	16	0.804	5111100114

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-251-storz/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-251-storz/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.