

## VÆSKESLANGER

# Kølevandsslange 950/951

Kølevæskeslange af metal med inderslange i blød PVC og R-gevind, 200 til 800 mm



Robust kølevæskeslange af metal med inderslange i blød PVC. Kemikaliebestandig og beregnet til at føre kølevæske frem til maskiner. Slangen leveres i standardlængder fra 200 til 800 mm med R 1/8-gevind (950) eller R 1/4-gevind (951). Drift fra  $-20^{\circ}\text{C}$  til  $+70^{\circ}\text{C}$ .

**Medie:** Væske

**Temp:**  $-20^{\circ}\text{C}$  til  $+70^{\circ}\text{C}$

**ANVENDELSESOMRÅDER**

- Tilførsel af kølevæske til maskiner

## Tekniske specifikationer

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale            | Metal; inderslange i blød PVC                      |
| Vægkonstruktion      | Metalslange med inderslange i blød PVC og R-gevind |
| Transportmedie       | Væske                                              |
| Temperaturområde     | -20°C – +70°C                                      |
| Tilskæring efter mål | Nej                                                |
| Producent-SKU        | 9501210 / 9511210                                  |

### Standarder og overensstemmelse

REACH

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 14 standardstørrelser fra indre Ø - mm til - mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

| Gevind | Gevind-længde [mm] | Samlet længde [mm] | Nøgle-vidde [mm] | Bøjeradius [mm] | Artikelnr.  |
|--------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| R 1/8  | 9                  | 200                | -                | 49              | 95002001210 |
| R 1/8  | 9                  | 250                | 17               | 49              | 95002501210 |
| R 1/8  | 9                  | 320                | 17               | 49              | 95003201210 |
| R 1/8  | 9                  | 400                | 17               | 49              | 95004001210 |
| R 1/8  | 9                  | 500                | 17               | 49              | 95005001210 |
| R 1/8  | 9                  | 630                | 17               | 49              | 95006301210 |
| R 1/8  | 9                  | 800                | 17               | 49              | 95008001210 |
| R 1/4  | 9                  | 200                | 19               | 57              | 95102001210 |
| R 1/4  | 9                  | 250                | 19               | 57              | 95102501210 |
| R 1/4  | 9                  | 320                | 19               | 57              | 95103201210 |
| R 1/4  | 9                  | 400                | 19               | 57              | 95104001210 |
| R 1/4  | 9                  | 500                | 19               | 57              | 95105001210 |
| R 1/4  | 9                  | 630                | 19               | 57              | 95106301210 |
| R 1/4  | 9                  | 800                | 19               | 57              | 95108001210 |

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

# Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

|                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer         |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Støvsugere til pharma og cleanroom                   |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr             |

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/vaeskeslanger/cooling-hose-950-951/](https://particulair.eu/flexcore/vaeskeslanger/cooling-hose-950-951/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.