

SLIDSTÆRKE

COSMO

Letvægt PVC vacuum-slange til vand-suge-anvendelser, transparent grøn



COSMO er en multi-purpose PVC vacuum-slange med transparent grøn væg og hvid rigid PVC-spiral. Slangen er optimeret til vand-suge-anvendelser med vakuumpumper - 0.6 bar undertryk på hele serien. Den let korrugerede ydercoating giver god fleksibilitet, og den transparente væg tillader visuel inspektion af medie-passage. Bruges typisk i landbrug, byggepladser, kommunale tjenester og industrielle vakuumpumpe-installationer hvor PVC's tryk-temperatur-område er tilstrækkeligt.

Medie: Gas, Støv, Væske

Temp: -15 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Vand-suge-anvendelse med vakuumpumper i landbrug
- Dræn og afvanding på byggepladser
- Kommunale vand- og spildevands-anvendelser
- Vakuumpumpe-tilkobling i industri og maskin-anlæg
- Vand- og nærings-distribution i gartneri
- Multi-purpose lavtryks-vacuum hvor letvægt og fleksibilitet er vigtigt

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC (poly-vinyl-chlorid) baade indre og ydre, hvid rigid PVC-spiral
Farve	groen-transparent
Vægkonstruktion	Glat indre PVC-roer med let korrugeret ydercoating, indlejret rigid PVC-spiral
Spiralmateriale	Rigid PVC-spiral (hvid)
Transportmedie	Gas, Støv, Væske
Temperaturområde	-15 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4400

Standarder og overensstemmelse

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 10 standardstørrelser fra indre Ø 20.0 mm til 102.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
20	26	0.6	80	50	0.23	50	4400020000
25	31	0.6	100	50	0.28	50	4400025000
32	39	0.6	128	50	0.38	50	4400032000
38	45	0.6	152	50	0.48	50	4400038000
51	59	0.6	204	50	0.75	50	4400050000
60	69	0.6	240	50	0.97	50	4400060000
63	72	0.6	252	50	1	50	4400063000
76	86	0.6	304	50	1.35	50	4400075000
90	102	0.6	360	50	1.8	50	4400090000
102	114	0.6	408	50	2.2	50	4400100000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/cosmo/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.