

TILBEHØR

Dobbelt-nippel

Dobbelt-nippel - male-male gevind-adapter til at koble to female-rorforbindelser sammen



Dobbelt-nippel er en simpel male-male gevind-adapter med BSPP/G-gevind paa begge sider. Bruges til at koble to female-rorforbindelser sammen - fx mellem to ventiler, mellem en pumpe og en process-tank, eller for at forlaenge en gevind-rorforbindelse. Materialet er typisk messing eller galvaniseret staal.

Tekniske specifikationer

Materiale	Messing eller galvaniseret staal
Vægkonstruktion	Male-male gevind-adapter
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5322

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
13	0.04	5322013000
20	0.075	5322020000
25	0.12	5322025000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/doppelnippel/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.