

TILBEHØR

3-vejs kugleventil type 128

3-vejs kugleventil type 128 - til process-installationer hvor flow skal kunne vælges mellem 3 portee



3-vejs kugleventil type 128 har 3 portee og en kuglen med L- eller T-formet boring der tillader flow-routing mellem tre forskellige lines. Bruges typisk til at vælge mellem to alternative flow-paths (T-boring) eller til at lukke en af tre lines (L-boring). Standard messing krop med rustfri kuglen.

Tekniske specifikationer

Materiale	Messing krop, rustfri kuglen, PTFE pakning
Vægkonstruktion	3-vejs kugleventil med L- eller T-boring
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5280

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
13	30	0.42	5280013000
25	30	0.88	5280025000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/dreiwege-kugelhahn-128/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.