

TILBEHØR

3-vejs kugleventil type 129

3-vejs kugleventil type 129 - alternativ til type 128 med anderledes konfiguration



Type 129 er en alternativ konfiguration af 3-vejs kugleventil-systemet (sammenlign type 128, SKU 5280). Forskellen ligger typisk i material-spec eller boring-konfiguration (L vs T). Krydstjek factsheet ved bestilling.

Tekniske specifikationer

Materiale	Messing krop, rustfri kuglen, PTFE pakning
Vægkonstruktion	3-vejs kugleventil med L- eller T-boring
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5281

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
13	30	0.44	5281013000
25	30	0.9	5281025000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/dreiwege-kugelhahn-129/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.