

TILBEHØR

Festflansch (fast flange)

Festflansch (fast flange) - svejset eller tilbygget paa rorenden



Festflansch er en fast flange der svejses eller tilbygges paa rorenden. I modsætning til losflansch (5611) der kan dreje frit, sidder festflansch fast i én orientering. Bruges hvor flange-orientering er kritisk for korrekt bolt-monstring eller ledningsfoering.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret eller rustfri staal
Vægkonstruktion	Fast flange iht. DIN-standard
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5610

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 80.0 mm til 150.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
80	1.2	5610080000
100	1.85	5610100000
150	3.4	5610150000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/festflansch/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.