

SLIDSTÆRKE

GOLDSCHLANGE

Robust EPDM vandslange med CR-yderlag - kink-, slag- og koerebestandig



GOLDSCHLANGE er en heavy-duty vand-slange med EPDM-foring og wrapped CR-yderlag. Konstruktionen er kink-, slag- og koerebestandig - relevant i landbrug, bygge- og anlægsbranchen og industri hvor slangen udsættes for mekaniske paavirkninger og UV-eksponering. Bred temperaturkapacitet (op til 100 grader C kontinuerlig, 130 grader C ved damp-rengøring) goer den ogsaa egnet til hojtryks- og hygiejne-anvendelser.

Medie: Væske

Temp: -30 °C til 100 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Vandings- og kunstgoedningssystemer i landbrug og gartneri
- Procesvand- og koldemediedistribution i industri
- Tank- og asbest-rengøring med damp
- Hojtryks-rensing og bil-rensning
- Sproejttestoebnings-koelekredsloeb
- Tag-aflob og indstrale-vand-systemer

Tekniske specifikationer

Materiale	EPDM inderforing, CR (chloropren-gummi) wrapped ydervaeg
Farve	sort
Vægkonstruktion	Wrap-ydervaeg (CR), glat EPDM-foring med tekstil-indlaeg
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-30 °C – 100 °C
Kortvarig peak	130 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3026

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
13	20.8	3.9	30	50	40	0.225	40	3026013000
19	27.8	4.4	25	80	40	0.385	40	3026019000
25	34	4.5	20	160	40	0.49	40	3026025000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/goldschlange/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.