

TILBEHØR

Hülse-skrueforbindelse

Hülse-skrueforbindelse med threaded ferrules - til metal- og højtryks-rorforbindelser



Hülse-skrueforbindelse (couplings with threaded ferrules) er en højtryks-konstruktion til at koble metal-roer eller stiv-vaeg slanger. Ferrule-konstruktionen klemmes paa pibe-overfladen ved at skruen drejes - giver en leakagefri samling der modstaaer højtryks-impulser.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret eller rustfri stål
Vægkonstruktion	Hülse-skrueforbindelse med threaded ferrule
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5540

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 12.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
12	0.085	5540012000
25	0.245	5540025000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/huelsenverschraubung/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.