

KEMIKALIEBESTANDIG

INDUCORD Glasfiber

Højtemperatur-tryksslange med glasfiber-forstærkning



INDUCORD Glasfiber er højtemperatur-tryksslangen med glasfiberforstærkning, til varme medier op til 200 grader C. Bygget til kemiske, petrokemiske og industrielle højtemperaturanvendelser.

Medie: Væske, Gas

Temp: -30 °C til 200 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kemikalie- og opløsningsmiddel-transport
- Olie- og benzin-distribution
- Fortøjnings- og bunkring i skibsfart
- Metalstøberi og varmehandtering
- Trykluft- og luftforsyning
- Vand- og slamtransport
- Industrial sprøjtning

Tekniske specifikationer

Materiale	Gummi med glasfiberforstaerkning
Farve	sort
Vægkonstruktion	Gummi med glasfiberforstaerkning med forstaerkning
Spiralmateriale	Textile / steel reinforcement
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-30 °C – 200 °C
Kortvarig peak	200 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3760

Standarder og overensstemmelse

en-12115, en-iso-1307, REACH, RoHS, iso-7840, en-1761

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 10 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 76.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
13	25	6	20	60	110	40	0.48	40	3042013025
19	31	6	20	60	160	40	0.69	40	3042019031
25	39	7	20	60	200	40	0.96	40	3042025039
32	48	8	20	60	260	40	1.37	40	3042032048
38	58	10	20	60	310	40	1.95	40	3042038058
40	57	8.5	20	60	320	40	1.74	40	3042040057
42	60	9	20	60	340	40	1.94	40	3042042000
45	62	8.5	20	60	360	40	1.92	40	3042045062
50	70	10	20	60	400	40	2.55	40	3042050000
76	96	10	20	60	610	40	3.72	40	3042076096

Felter uden værdi (em-dash) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Bøjeradius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemiske/inducord-glasfiber/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.