

BRANDHÆMMENDE

ISODUC ALU-PES 368 Sound Insulation

Lyddaempende HVAC-slange til ventilatorer og koleenheder



ISODUC ALU-PES 368 Sound Insulation kombinerer ALU-PES-laminatets termiske egenskaber med en daempende isoleringskerne, der reducerer stoen fra ventilatorer, koleenheder og andre støjkluder i ventilations-installationen markant.

Medie: Gas

Temp: -30 °C til 140 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tilførsel og fordeling af klimaluft i bygninger og fabrikker
- Udsugning af proces-, koeke- og laboratorieluft
- Termisk isolering omkring varme medier op til 140 grader C (ALU-PES)
- Akustisk daempning ved ventilatorer og koleenheder
- Hurtig fleksibel forbindelse mellem komponenter i kompakte teknikrum
- Eftermontering hvor stor fleksibilitet og let vægt er en fordel
- Marine ventilation og maskinrumskoling

Tekniske specifikationer

Materiale	ALU-PES laminat med integreret lydabsorberende kerne
Farve	soelv (med dæmpende kerne)
Vægkonstruktion	Laminat-yderlag med fjedret stålspiral; dæmpende fyldstof i væggen
Spiralmateriale	Spring-steel wire
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-30 °C – 140 °C
Kortvarig peak	140 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3683504

Standarder og overensstemmelse

en-13501-1, RoHS, REACH

Dimensioner og bestilling

Artikelnr.

ISODUC-slanger er ventilations-/lavtryksprodukter; trykvaerdier rapporteres som maksimalt H₂O-tryk i mmH₂O, ikke som arbejdstryk i bar. Kompressibilitet og maksimum luft-hastighed er fastlagt af fabrikanten ved 20 grader C. Bend radius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/isoduc-alu-pes-368-sound-insulation/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.