

BRANDHÆMMENDE

ISODUC PVC 368 Black

Sort PVC-ventilationslange til synlige installationer



ISODUC PVC 368 Black er den sorte variant af PVC 368, udvalgt hvor slangen skal være synlig i installationen og hvor en diskret farve er foretrukket. Bevarer brandklassifikationen og kompressibiliteten 6:1.

Medie: Gas

Temp: -10 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tilførsel og fordeling af klimaluft i bygninger og fabrikker
- Udsugning af proces-, køke- og laboratorieluft
- Termisk isolering omkring varme medier op til 140 grader C (ALU-PES)
- Akustisk dæmpning ved ventilatorer og koleenheder
- Hurtig fleksibel forbindelse mellem komponenter i kompakte teknikrum
- Eftermontering hvor stor fleksibilitet og let vægt er en fordel
- Marine ventilation og maskinrumskoling

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-laminat
Farve	sort
Vægkonstruktion	PVC-laminat med fjedret stålspiral indkapslet i væggen
Spiralmateriale	Spring-steel wire
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-10 °C – 80 °C
Kortvarig peak	80 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3683503

Standarder og overensstemmelse

en-13501-1, RoHS, REACH

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 76.0 mm til 610.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
76	61	10	0.25	36800763503
82	66	10	0.28	36800823503
102	82	10	0.31	36801023503
127	102.6	10	0.37	36801273503
152	122	10	0.45	36801523503
160	128	10	0.47	36801603503
180	144	10	0.52	36801803503
203	162	10	0.62	36802033503
254	203	10	0.78	36802543503
305	244	10	0.92	36803053503
315	252	10	0.88	36803153503
356	285	10	1	36803563503
406	325	10	1.12	36804063503
457	366	10	1.33	36804573503
508	406	10	1.48	36805083503
610	488	10	1.77	36806103503

ISODUC-slanget er ventilations-/lavtryksprodukter; trykvaerdier rapporteres som maksimalt H₂O-tryk i mmH₂O, ikke som arbejdstryk i bar. Kompressibilitet og maksimum luft-hastighed er fastlagt af fabrikanten ved 20 grader C. Bend radius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/isoduc-pvc-368-black/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.