

BRANDHÆMMENDE

ISODUC PVC 368 Grey

Graa PVC-ventilationsslange - klassisk HVAC-farve



ISODUC PVC 368 Grey er den klassiske graa PVC-variant til standard ventilations-installationer i kontorer, butikker, fabrikker og institutionelle bygninger. Brandklassificeret og højflexibel.

Medie: Gas

Temp: -10 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tilførsel og fordeling af klimaluft i bygninger og fabrikker
- Udsugning af proces-, køke- og laboratorieluft
- Termisk isolering omkring varme medier op til 140 grader C (ALU-PES)
- Akustisk dæmpning ved ventilatorer og koleenheder
- Hurtig fleksibel forbindelse mellem komponenter i kompakte teknikrum
- Eftermontering hvor stor fleksibilitet og let vægt er en fordel
- Marine ventilation og maskinrumskoling

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-laminat
Farve	graa
Vægkonstruktion	PVC-laminat med fjedret staalspiral indkapslet i væggen
Spiralmateriale	Spring-steel wire
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-10 °C – 80 °C
Kortvarig peak	80 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3683502

Standarder og overensstemmelse

en-13501-1, RoHS, REACH

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 16 standardstørrelser fra indre Ø 76.0 mm til 610.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
76	46	10	0.25	36800763500
82	49	10	0.28	36800823500
102	61	10	0.31	36801023500
127	76	10	0.37	36801273500
152	91	10	0.45	36801523500
160	96	10	0.47	36801603500
180	108	10	0.52	36801803500
203	122	10	0.62	36802033500
254	152	10	0.48	36802543500
305	183	10	0.92	36803053500
315	189	10	0.88	36803153500
356	214	10	1	36803563500
406	244	10	1.12	36804063500
457	274	10	1.33	36804573500
508	305	10	1.48	36805083500
610	366	10	1.77	36806103500

ISODUC-slanger er ventilations-/lavtryksprodukter; trykvaerdier rapporteres som maksimalt H₂O-tryk i mmH₂O, ikke som arbejdstryk i bar. Kompressibilitet og maksimum luft-hastighed er fastlagt af fabrikanten ved 20 grader C. Bend radius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende/isoduc-pvc-368-grey/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.