

TILBEHØR

Prop til mejerikobling

Prop med udvendigt gevind efter DIN 11851 til at lukke en MMS-del, rustfri stål med NBR-pakning



Prop til mejerikoblinger efter DIN 11851. Proppen har udvendigt rundgevind (DIN 405-1), så en omløber, fx på en MMS-del, kan skrues på den, når ledningen skal lukkes. Proppen er af rustfri stål 1.4301 med blå pakning af NBR. Fås fra DN 25 til DN 100.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri stål 1.4301; pakning af NBR
Farve	Pakning blå
Vægkonstruktion	Prop med udvendigt rundgevind
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5544

Standarder og overensstemmelse

din-11851

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Gevind	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
25	Rd 52 x 1/6"	-	5544025000
32	Rd 58 x 1/6"	0,253	5544032000
40	Rd 65 x 1/6"	0,298	5544038000
50	Rd 78 x 1/6"	0,37	5544050000
65	Rd 95 x 1/6"	0,64	5544063000
80	Rd 110 x 1/4"	1,034	5544075000
100	Rd 130 x 1/4"	1,206	5544100000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/mejerikobling-prop/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.