

TILBEHØR

Svejsedel MMS til mejerikobling

Svejestuds med omløber (indvendigt gevind) efter DIN 11851 til rør, rustfri stål



Svejsedel type MMS til mejerikoblinger efter DIN 11851. Delen består af en svejestuds og en drejelig omløber med indvendigt rundgevind (DIN 405-1). Studsen svejses på røret, og omløberen skrues på en del med udvendigt gevind, fx en VMS-del. Svejsedelen er af rustfri stål 1.4301 og fås til rør med ydre Ø 29 til 104 mm.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri stål 1.4301
Vægkonstruktion	Svejestuds med drejelig omløber med indvendigt rundgevind
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5545

Standarder og overensstemmelse

din-11851

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
26	29	Rd 52 x 1/6"	0,254	5545025000
32	35	Rd 58 x 1/6"	0,304	5545032000
38	41	Rd 65 x 1/6"	0,362	5545038000
50	53	Rd 78 x 1/6"	0,498	5545050000
66	70	Rd 95 x 1/6"	0,83	5545063000
81	85	Rd 110 x 1/4"	1,069	5545075000
100	104	Rd 130 x 1/4"	1,5	5545100000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/mejerikobling-svejsedel-mms/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.