

TILBEHØR

Metalforskruning IP40

Forskruning i forniklet messing med fast tilslutningsgevind til kabelbeskyttelsesslanger, IP40-udførelse



Forskruning i forniklet messing med fast tilslutningsgevind og sekskant til kabelbeskyttelsesslanger. Pakningen er efter udførelsen en klemring i messing og plast (TPE), tilpasset slangens profil. Flammehæmmende og vibrationsbestandig. Fås med metrisk gevind (M10 til M50) eller PG-gevind (PG 7 til PG 29). Drift fra -10°C til $+110^{\circ}\text{C}$.

Temp: -10°C til $+110^{\circ}\text{C}$

Tekniske specifikationer

Materiale	Forniklet messing; pakning af messingklemring og plast (TPE) efter udførelsen
Vægkonstruktion	Fast tilslutningsgevind med sekskant
Temperaturområde	-10°C – +110°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	1599002

Standarder og overensstemmelse

ip40, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 26 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Gevind-længde [mm]	Samlet længde [mm]	Nøgle-vidde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Pakning [stk.]	Artikelnr.
10	7,7	19,3	M10 x 1,0	9	33	18	0,016	10	15980109010
10	7,7	19,3	M10 x 1,0	9	33	18	0,016	50	15980109050
14	8,3	23,6	M12 x 1,5	10	35	22	0,022	10	15980129010
14	8,3	23,6	M12 x 1,5	10	35	22	0,022	50	15980129050
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	10	15980169010
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	50	15980169050
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	10	15980209010
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	50	15980209050
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	10	15981209010
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	50	15981209050
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	10	15980259010
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	25	15980259025
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	-	15980329002
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	25	15980329025
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	-	15980409002
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	25	15980409025
52	44	67,4	M50 x 1,5	13	50	63	0,285	10	15980509010
56	45,5	71,7	M50 x 1,5	14	55	67	0,338	-	15981509002
10	7,7	19,3	PG 7	9	33	18	0,016	10	15990079010
10	7,7	19,3	PG 7	9	33	18	0,016	50	15990079050
14	10	23,6	PG 9	10	35	22	0,022	10	15990099010
19	15	28,9	PG 13,5	10	38	27	0,039	10	15990139010
21	16,5	31	PG 16	11	40	29	0,051	10	15990169010
27	22	38,5	PG 21	11	42	36	0,086	10	15990219010
27	22	38,5	PG 21	11	42	36	0,086	25	15990219025
36	31	49,2	PG 29	12	45	46	0,143	-	15990299002

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/metalforskruning-ip40/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.