TILBEHØR

Metalforskruning IP67

Forskruning i forniklet messing med fast tilslutningsgevind til kabelbeskyttelsesslanger, IP67-udførelse

Forskruning i forniklet messing med fast tilslutningsgevind og sekskant til kabelbeskyttelsesslanger. Pakningen er efter udførelsen en klemring i messing og plast (TPE), tilpasset slangens profil. Flammehæmmende og vibrationsbestandig. Fås med metrisk gevind (M16 til M50) eller PG-gevind (PG 7 til PG 48). Drift fra –10°C til +110°C.

Temp: -10°C til +110°C

Tekniske specifikationer

Materiale	Forniklet messing; pakning af messingklemring og plast (TPE) efter udførelsen
Vægkonstruktion	Fast tilslutningsgevind med sekskant
Temperaturområde	-10°C – +110°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	1599102

Standarder og overensstemmelse

ip67, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 21 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Gevind-længde [mm]	Samlet længde [mm]	Nøgle-vidde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Pakning [stk.]	Artikelnr.
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	10	15980169110
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	10	15980209110
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	10	15981209110
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	50	15981209150
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	10	15980259110
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	25	15980259125
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	-	15980329102
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	25	15980329125
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	-	15980409102
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	25	15980409125
56	45,5	71,7	M50 x 1,5	14	55	67	0,338	10	15981509110
10	7,7	19,3	PG 7	9	33	18	0,016	50	15990079150
14	10	23,6	PG 9	10	35	22	0,022	10	15990099110
14	10	23,6	PG 9	10	35	22	0,022	50	15990099150
19	15	28,9	PG 13,5	10	38	27	0,039	10	15990139110
36	31	49,2	PG 29	12	45	46	0,143	-	15990299102
45	39,5	58,9	PG 36	12,5	48	55	0,213	-	15990369102
45	39,5	58,9	PG 36	12,5	48	55	0,213	25	15990369125
52	44	67,4	PG 42	13	50	63	0,285	-	15990429102
52	44	67,4	PG 42	13	50	63	0,285	10	15990429110
56	50	71,7	PG 48	14	55	67	0,338	10	15990489110

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/metalforskruning-ip67/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.