

BRANDHÆMMENDE

NORDUC PA 134

Sort, væsketæt beskyttelsesslange i PA6 til kabler i el- og tavleinstallationer



Korrugeret beskyttelsesslange i PA6. Højfleksibel og væsketæt, sort. Beregnet til kabelbeskyttelse i el- og tavleinstallationer og i opbygning af koblingsanlæg. Drift fra -40°C til $+125^{\circ}\text{C}$, IP 68 efter EN/IEC 60529 og flammehæmmende efter UL94-HB.

Temp: -40°C til $+125^{\circ}\text{C}$

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kabelbeskyttelse i el-installationer
- Kabelbeskyttelse i el-tavler
- Opbygning af koblingsanlæg
- Kabelføring på maskiner og svejserobotter

Tekniske specifikationer

Materiale	PA6 (polyamid 6), korrugeret
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Korrugeret væg, væsketæt
Temperaturområde	-40°C – +125°C
Kortvarig peak	+125°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	1349050

Standarder og overensstemmelse

UL94-HB (brand), en-iec-60529-ip68

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 8 standardstørrelser fra indre Ø 8,4 mm til 47,7 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængder er 25, 50 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
8,4	11,7	15	50	0,024	50	13430129050
9,9	13	20	50	0,025	50	13430139050
12,7	15,8	35	50	0,037	50	13430169050
16,6	21,2	45	50	0,055	50	13430219050
23,2	28,3	55	50	0,09	50	13430289050
29	34,5	65	25	0,1252	25	13430359025
36	42,4	90	25	0,172	25	13430429025
47,7	54	100	25	0,224	25	13430549025

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac

ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace

Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science

Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo

Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende-slanger/norduc-pa-134/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.