

FOOD/PHARMA

# NORPLAST® PUR 385 AIRFLEX®/PU/FOOD

Multi-purpose food-grade PUR-slange — slidstærk, til flydende, tørre og fede fødevarer



Højflexibel multi-purpose slange i food-grade polyurethan, slidstærk og designet til transport af både flydende, tørre og fede fødevarer op til +40 °C. Den brede medie-bredde gør slangen velegnet til alsidige fødevarerproduktions-installationer hvor flere medie-typer skal håndteres af samme slangetype.

**Medie:** Væske, Støv, Gas

**Temp:** -15 °C til 40 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Flydende fødevarer (saft, sirup)
- Tørre fødevarer (mel, sukker)
- Fede fødevarer (olie, smør)
- Multi-medie food-installationer
- Foderhåndtering

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Polyurethan (PUR), food-grade
<b>Farve</b>	Transparent
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat indre PUR, food-grade
<b>Spiralmateriale</b>	rigid PVC
<b>Transportmedie</b>	Væske, Støv, Gas
<b>Temperaturområde</b>	-15 °C – 40 °C
<b>Kortvarig peak</b>	40 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	4605

### Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 51.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	31	0.25	25	20	0.16	20	4605025000
32	39	0.2	35	20	0.22	20	4605032000
38	45	0.2	40	20	0.25	20	4605038000
40	47	0.2	40	20	0.28	20	4605040000
45	53	0.2	45	20	0.32	20	4605045000
51	59	0.2	50	20	0.36	20	4605050000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/food-pharma/norplast-pur-385-airflex-pu-food/](https://particulair.eu/flexcore/food-pharma/norplast-pur-385-airflex-pu-food/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.