

## SLIDSTÆRKE

# NORPLAST® PVC 379 COSMO®/ELASTICO

Højfleksibel PVC sugeslange — mørkegrøn, til vand, gødning og frø i landbrug



Højfleksibel PVC-sugeslange med hvid stiv PVC-spiral. Mørkegrøn-transparent yderkappe gør den let at identificere på agri- og let-industri-installationer. Drift fra  $-15\text{ °C}$  til  $+60\text{ °C}$ . Designet til vand, gødning, frø og lignende lette medier — ideel til mobile installationer i landbrug og let industri. EN ISO 1307:2008 standard for slangedimensioner.

**Medie:** Væske, Støv, Gas

**Temp:**  $-15\text{ °C}$  til  $60\text{ °C}$

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Vandtransport i landbrug
- Gødningstransport (lette koncentrationer)
- Frøtransport og såningsanlæg
- Generel sug- og trykapplikation i let industri
- Mobile installationer på markmaskiner

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	PVC-væg, hvid stiv PVC-spiral
<b>Farve</b>	Mørkegrøn-transparent
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat indre, glat ydre, stiv PVC-spiral
<b>Spiralmateriale</b>	rigid PVC (white)
<b>Transportmedie</b>	Væske, Støv, Gas
<b>Temperaturområde</b>	-15 °C – 60 °C
<b>Kortvarig peak</b>	60 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	4405

### Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 40.0 mm til 51.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
40	47	6	0.6	160	50	0.56	50	4405040000
51	59	5	0.6	204	50	0.85	50	4405050000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)

Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/abrasive/norplast-pvc-379-cosmo-elastico/](https://particulair.eu/flexcore/abrasive/norplast-pvc-379-cosmo-elastico/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.