

FOOD/PHARMA

NORPLAST® PVC 384 SCIROPPO®/AS

Food-grade antistatisk PVC sug- og tryksslange — til flydende, pulverformige og granulære fødevarer



Food-grade sug- og tryksslange i PVC, antistatisk og certificeret til fødevarekontakt efter EU 10/2011 (kat. A, B, C, E) og EU 1935/2004 + (GMP) EU 2023/2006. Designet til transport af både flydende fødevarer (fx sirup, juice) og pulverformige/grnulære medier (fx granulater, trøpilller). Drift fra $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$. EN ISO 1307:2008.

R: $<10^9\ \Omega$

Medie: Væske, Støv, Gas

Temp: $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $60\text{ }^{\circ}\text{C}$

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sirup- og koncentrat-transport
- Juice- og drikkevare-flow
- Granulat-transport (trøpilller, fødevare-granulater)
- Pulverformige fødevarer (mel, sukker, salt)
- ATEX-relevant fødevareproduktion

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-væg (food-grade), antistatisk yderkappe
Farve	Transparent eller let-tonet
Vægkonstruktion	Glat indre, let bølget ydre, antistatisk PVC
Spiralmateriale	rigid PVC
Transportmedie	Væske, Støv, Gas
Temperaturområde	-15 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Elektrisk modstand	$<10^9 \Omega$
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4411

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, iso-8031, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 11 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 90.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	31	7	0.7	100	50	0.32	50	4411025000
30	37	6.5	0.7	120	50	0.37	50	4411030000
32	38	7	0.7	128	50	0.41	50	4411032000
38	45	6	0.7	155	50	0.55	50	4411038000
40	47	6	0.7	160	50	0.56	50	4411040000
45	53	5.5	0.7	180	50	0.67	50	4411045000
51	59	5	0.7	204	50	0.82	50	4411050000
60	69	4.5	0.7	240	50	1	50	4411060000
65	74	4	0.7	260	50	1.1	50	4411065000
80	92	3.5	0.7	320	50	1.6	50	4411080000
90	102	3	0.7	360	50	1.9	50	4411090000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/food-pharma/norplast-pvc-384-sciropo-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.