

SLIDSTÆRKE

NORPLAST® PVC 389 NAFTOIL/BUNA

Højfleksibel PVC-sugeslange til vand, slam og olier — i industri, gartneri og landbrug



Højfleksibel sug- og trykslange med NBR/PVC-yderkappe — designet til transport af vand, slam og olier. Den let bølgede yderkappe giver god fleksibilitet, og NBR-additionen i materialet giver god olie-bestandighed sammenlignet med ren PVC. Drift fra -30 °C til $+65\text{ °C}$ — bredere temperaturområde end de fleste PVC-slanger. EN ISO 1307:2008 standard.

Medie: Væske, Støv, Gas

Temp: -30 °C til 65 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Vandtransport i industri og landbrug
- Slam-aflæsning og afløb
- Olie-baserede medier (NBR-modstandsdygtighed)
- Gartneri og agri-applikationer
- Generel sug- og trykapplikation

Tekniske specifikationer

Materiale	NBR/PVC-blanding (yderkappe), antracit PVC-spiral
Farve	Grå med antracit-spiral
Vægkonstruktion	Glat indre, let bølget ydre, antracit PVC-spiral
Spiralmateriale	rigid PVC (anthracite)
Transportmedie	Væske, Støv, Gas
Temperaturområde	-30 °C – 65 °C
Kortvarig peak	65 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4465

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 11 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 152.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	33	4	7	0.9	75	50	0.44	50	4465025000
32	41	4.5	6	0.9	96	50	0.6	50	4465032000
38	48	5	6	0.9	114	50	0.7	50	4465038000
51	61	5	5	0.9	153	50	1.05	50	4465050000
63	74	5.5	4.5	0.9	189	50	1.25	50	4465063000
76	88	6	4	0.9	228	50	1.6	50	4465075000
80	92	6	3	0.9	240	50	1.7	50	4465080000
90	104	7	3	0.9	270	50	2.2	50	4465090000
102	116	7	3	0.9	306	50	2.4	50	4465100000
127	143	8	2	0.9	381	20	3.3	20	4465125000
152	169	8.5	2	0.9	456	20	4.2	20	4465150000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/norplast-pvc-389-naftoil-buna/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.