

SLIDSTÆRKE

NORPLAST® PVC COSMO® ELASTICO SEEDER

Knækfast PVC sugeslange — speciell til frø og faste gødninger i landbrug



Ekstremt knækfast forsynings-slange specielt designet til såningsanlæg i landbruget. Mørkegrå spiral i stiv PVC, transparent yderkappe. Drift fra -15 °C til $+60\text{ °C}$. UV- og ozonbestandig. Optimeret til transport af frø og faste gødninger fra forsyningsstanken til såningsmundten — kritisk er at slangen følger maskinens bevægelser uden at knække eller klemme sig (hvilket ville stoppe frø-flowet).

Medie: Støv, Gas, Væske

Temp: -15 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Frø-transport på såningsmaskiner
- Faste gødninger fra forsyning til doseringspunkt
- Mobile landbrugs-installationer
- Forsyningslanger på markmaskiner

Tekniske specifikationer

Materiale	PVC-væg, mørkegrå stiv PVC-spiral
Farve	Transparent med mørkegrå spiral
Vægkonstruktion	Knækfast, glat indre, ekstra spiral-tæthed
Spiralmateriale	rigid PVC (dark grey)
Transportmedie	Støv, Gas, Væske
Temperaturområde	-15 °C – 60 °C
Kortvarig peak	60 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4406

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 40.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	31.4	3.2	0.6	100	50	0.33	4406025000
30	35.2	2.6	0.6	120	50	0.34	4406030000
32	37.4	2.7	0.6	128	50	0.37	4406032000
35	42	3.5	0.6	140	50	0.52	4406035000
38	44.4	3.2	0.6	152	50	0.5	4406038000
40	47.6	3.8	0.6	160	50	0.56	4406040000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/norplast-pvc-cosmo-elastico-seeder/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.