

AKCESORIA

AD-K 180

Złączka z PP ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną i obrotowym gwintem przyłączeniowym do węży osłonowych kabli



Złączka z tworzywa (PP) ze zintegrowaną tuleją wewnętrzną i obrotowym gwintem przyłączeniowym z sześciokątem. Odporna na chemikalia i trudnopalna, szara. Dostępna z gwintem metrycznym (M16 do M63) lub PG (PG 9 do PG 48). Praca od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	PP (polipropylen)
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Korpus i obrotowy gwint przyłączeniowy z PP z sześciokątem
Zakres temperatur	−10°C do +110°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1809002

Normy i zgodność

ip54, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 31 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Dług. gwintu [mm]	Dług. całkow. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
14	8,8	22	M16 x 1,5	8,5	44	20	0,007	10	18080169010
14	8,8	22	M16 x 1,5	8,5	44	20	0,007	50	18080169050
17	11,1	26,4	M20 x 1,5	9	47,5	24	0,009	10	18080209010
17	11,1	26,4	M20 x 1,5	9	47,5	24	0,009	50	18080209050
21	14,8	32,8	M25 x 1,5	10	52	30	0,015	10	18080259010
21	14,8	32,8	M25 x 1,5	10	52	30	0,015	50	18080259050
27	19,4	39,3	M32 x 1,5	11	55	36	0,021	10	18080329010
27	19,4	39,3	M32 x 1,5	11	55	36	0,021	25	18080329025
36	27,9	50,2	M40 x 1,5	12	57,8	46	0,034	2	18080409002
36	27,9	50,2	M40 x 1,5	12	57,8	46	0,034	25	18080409025
45	35,6	60	M50 x 1,5	13	61	55	0,049	2	18080509002
45	35,6	60	M50 x 1,5	13	61	55	0,049	25	18080509025
56	45,9	71	M63 x 1,5	13,5	63	65	0,07	2	18080639002
56	45,9	71	M63 x 1,5	13,5	63	65	0,07	10	18080639010
14	8,8	22	PG 9	8,5	44	20	0,007	10	18090099010
14	8,8	22	PG 9	8,5	44	20	0,007	50	18090099050
17	11,1	26,4	PG 11	9	47,5	24	0,009	10	18090119010
17	11,1	26,4	PG 11	9	47,5	24	0,009	50	18090119050
19	13	29,7	PG 13,5	9,5	49,5	27	0,012	10	18090139010
19	13	29,7	PG 13,5	9,5	49,5	27	0,012	50	18090139050
21	14,8	32,8	PG 16	10	52	30	0,015	10	18090169010
21	14,8	32,8	PG 16	10	52	30	0,015	50	18090169050
27	19,4	39,3	PG 21	11	55	36	0,021	10	18090219010
27	19,4	39,3	PG 21	11	55	36	0,021	25	18090219025
36	27,9	50,2	PG 29	12	57,8	46	0,034	2	18090299002
36	27,9	50,2	PG 29	12	57,8	46	0,034	25	18090299025
45	35,6	60	PG 36	13	61	55	0,049	2	18090369002
45	35,6	60	PG 36	13	61	55	0,049	25	18090369025
52	41,9	67,5	PG 42	13	62,3	62	0,061	10	18090429010
56	45,9	71	PG 48	13,5	63	65	0,07	2	18090489002
56	45,9	71	PG 48	13,5	63	65	0,07	10	18090489010

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/ad-k-180/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.