

ODPORNE NA ŚCIERANIE

ARIACORD/DIN

Wąż ciśnieniowy z gumy SBR do sprężonego powietrza i wody wg DIN 20018, 10 bar dla powietrza i 16 bar dla wody



ARIACORD/DIN to wąż ciśnieniowy z czarnej gumy SBR z wkładkami tekstylnymi, gładkim wnętrzem i owijaną powłoką zewnętrzną. Producent wymienia wśród zastosowań między innymi sprężone powietrze, wodę, wodę procesową, nawadnianie i budowę tuneli. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar dla powietrza i 16 bar dla wody, a ciśnienie rozrywające 40 bar. Normalny zakres temperatur wynosi od -30 do $+70^{\circ}\text{C}$. Wąż jest dostępny w siedmiu rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 32 do 76 mm.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Sprężone powietrze i zasilanie powietrzem
- Woda, woda procesowa i nawadnianie
- Instalacje dozujące i powlekające
- Budowa tuneli i pojazdy komunalne

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna i powłoka z gumy SBR, wkładki tekstylne
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Owijana powłoka, gładkie wnętrze
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	-30°C do +70°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3220

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, din-20018

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 76 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki wynosi 40 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	48	8	10	40	220	40	1,33	40	3220032000
35	51	8	10	40	220	40	1,45	40	3220035000
38	50	6	10	40	280	40	1,11	40	3220038000
42	60	9	10	40	260	40	1,93	40	3220042000
51	65	7	10	40	400	40	1,73	40	3220050000
53	73	10	10	40	350	40	2,53	40	3220053000
76	96	10	10	40	500	40	3,49	40	3220075000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-na-scieranie/ariacord-din/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.