AKCESORIA

CONNECT 245 uszczelka ISO 2852

Zapasowa uszczelka Tri-Clamp z silikonu według ISO 2852, od 1 do 4 cali

CONNECT 245 uszczelka ISO 2852 to zapasowa uszczelka z silikonu do połączeń Tri-Clamp według ISO 2852. Można ją stosować w temperaturze od −40 do +90 °C i jest dostępna w rozmiarach 1, 1½, 2, 2½, 3 i 4 cale.

Temp: od −40°C do +90°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Silikon
Konstrukcja ścianki	Uszczelka Tri-Clamp
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458916

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Nr katalogowy
25	50,5	24500258916
40	50,5	24500408916
50	64	24500508916
65	77,5	24500658916
75	91	24500758916
100	119	24501008916

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-pakning-iso-2852/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.