

AKCESORIA

CONNECT ASEPTIC FITTING 249 DIN 11864-3

Aseptyczny adapter clamp z rowkiem wg DIN 11864-3, forma uszczelnienia A, stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)



CONNECT ASEPTIC FITTING 249 w wykonaniu wg DIN 11864-3 jest aseptycznym adapterem clamp z rowkiem i formą uszczelnienia A. Adapter wykonano ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) z oznaczeniem wybijanym i można go stosować w temperaturze od -40 do $+90$ °C. Jest dostępny w rozmiarach od DN 25 do DN 100.

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4404 (wybijana) = AISI 316L
Konstrukcja ścianki	Aseptyczny adapter clamp z rowkiem, forma uszczelnienia A
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2492915

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Nr katalogowy
25	26	50,5	24900252915
32	32	50,5	24900322915
40	38	64	24900402915
50	50	77,5	24900502915
65	66	91	24900652915
80	81	106	24900802915
100	100	130	24901002915

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-249-din-11864-3/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.