

WĘŻE DO CIECZY

Wąż chłodziwa 950/951

Metalowy wąż chłodziwa z wewnętrzną rurą z miękkiego PVC i gwintem R, od 200 do 800 mm



Wytrzymały metalowy wąż chłodziwa z wewnętrzną rurą z miękkiego PVC. Jest odporny na chemikalia i przeznaczony do doprowadzania chłodziwa do maszyn. Wąż dostarcza się w standardowych długościach od 200 do 800 mm z gwintem R 1/8 (950) lub R 1/4 (951). Zakres pracy od -20°C do +70°C.

Medium: Ciecz

Temp: od -20°C do +70°C

ZASTOSOWANIA

- Doprowadzanie chłodziwa do maszyn

Specyfikacja techniczna

Materiał	Metal; rura wewnętrzna z miękkiego PVC
Konstrukcja ścianki	Wąż metalowy z rurą wewnętrzną z miękkiego PVC i gwintem R
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−20°C do +70°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	9501210 / 9511210

Normy i zgodność

REACH

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 14 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej - mm do - mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Gwint	Dług. gwintu [mm]	Dług. całk. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Promień gięcia [mm]	Nr katalogowy
R 1/8	9	200	-	49	95002001210
R 1/8	9	250	17	49	95002501210
R 1/8	9	320	17	49	95003201210
R 1/8	9	400	17	49	95004001210
R 1/8	9	500	17	49	95005001210
R 1/8	9	630	17	49	95006301210
R 1/8	9	800	17	49	95008001210
R 1/4	9	200	19	57	95102001210
R 1/4	9	250	19	57	95102501210
R 1/4	9	320	19	57	95103201210
R 1/4	9	400	19	57	95104001210
R 1/4	9	500	19	57	95105001210
R 1/4	9	630	19	57	95106301210
R 1/4	9	800	19	57	95108001210

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczы/cooling-hose-950-951/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.