

## CHEMOODPORNE

# CORRUFLEX/BUNA/AS

Wysokoelastyczny wąż NBR/PVC do wody, szlamu i olejów mineralnych, od -30 do +65°C



CORRUFLEX/BUNA/AS to wysokoelastyczny wąż ssawno-tłoczny z czarnego NBR/PVC z niebieską spiralą z twardego PVC i wtopionym drutem miedzianym. Producent opisuje go jako odpowiedni do transportu wody, szlamu i olejów w przemyśle i rolnictwie. Normalny zakres temperatur wynosi od -30 do +65°C. Wąż jest dostępny w czterech rozmiarach o średnicy wewnętrznej od 51 do 152 mm z ciśnieniem roboczym 2 bar i podciśnieniem 0,9 bar.

**Medium:** Gaz, Pył, Ciecz

**Temp:** od -30°C do +65°C

☐ Cięcie na wymiar

## ZASTOSOWANIA

- Transport wody przemysłowej
- Czyszczenie przemysłowe
- Szlam i oleje mineralne w średnich warunkach pracy

# Specyfikacja techniczna

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiał              | NBR/PVC wewnątrz i na zewnątrz, spirala z twardego PVC, drut miedziany |
| Kolor                 | Czarny, niebieska spirala                                              |
| Konstrukcja ścianki   | Lekko karbowana powierzchnia zewnętrzna                                |
| Materiał spirali      | Rigid PVC                                                              |
| Transportowane medium | Gaz, Pył, Ciecz                                                        |
| Zakres temperatur     | -30°C do +65°C                                                         |
| Cięcie na wymiar      | Tak                                                                    |
| SKU producenta        | 4466                                                                   |

## Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008

## Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 51 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowe długości rolek to 20, 50 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

| Ø wewn.<br>[mm] | Ø zewn.<br>[mm] | Grubość<br>ścianki<br>[mm] | Ciśnienie<br>robocze<br>DIN 26057,<br>wydłużenie<br>10% [bar] | Podciś-<br>nienie<br>zamoco-<br>wanie<br>osiowe [bar] | Promień<br>gięcia<br>[mm] | Maks.<br>długość<br>[m] | Masa<br>[kg/m] | Rolka<br>[m] | Nr katalogowy |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 51              | 60              | 4,5                        | 2                                                             | 0,9                                                   | 153                       | 50                      | 0,96           | 50           | 4466050000    |
| 76              | 87              | 5,5                        | 2                                                             | 0,9                                                   | 228                       | 50                      | 1,6            | 50           | 4466075000    |
| 102             | 116             | 7                          | 2                                                             | 0,9                                                   | 306                       | 50                      | 2,7            | 50           | 4466100000    |
| 152             | 168             | 8                          | 2                                                             | 0,9                                                   | 456                       | 20                      | 4,75           | 20           | 4466150000    |

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

## Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="https://particulair.eu/ex-vac">particulair.eu/ex-vac</a>             | Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem     |
| <a href="https://particulair.eu/vace">particulair.eu/vace</a>                 | Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych             |
| <a href="https://particulair.eu/life-science">particulair.eu/life-science</a> | Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych          |
| <a href="https://particulair.eu/hardo">particulair.eu/hardo</a>               | Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym |

## Kontakt i doradztwo

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Dania  
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Strona produktu:** [particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-chemicznie/corruflex-buna-as/](https://particulair.eu/flexcore/pl/weze-odporne-chemicznie/corruflex-buna-as/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.