

AKCESORIA

Zaślepka do złączki mleczarskiej

Zaślepka z gwintem wewnętrznym wg DIN 11851 do zamykania części VMS, stal nierdzewna z uszczelką NBR



Zaślepka do złązek mleczarskich wg DIN 11851 ma wewnętrzny gwint okrągły wg DIN 405-1 i nakręca się ją na element z gwintem zewnętrznym, na przykład na część VMS, gdy przewód trzeba zamknąć. Zaślepkę wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301 z beżową uszczelką z NBR. Jest dostępna w rozmiarach od DN 25 do DN 100.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4301; uszczelka z NBR
Kolor	Uszczelka beżowa
Konstrukcja ścianki	Zaślepka z wewnętrznym gwintem okrągłym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5543

Normy i zgodność

din-11851

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	63	Rd 52 x 1/6"	0,217	5543025000
32	70	Rd 58 x 1/6"	0,242	5543032000
40	78	Rd 65 x 1/6"	0,299	5543038000
50	92	Rd 78 x 1/6"	0,434	5543050000
65	112	Rd 95 x 1/6"	0,725	5543063000
80	127	Rd 110 x 1/4"	0,975	5543075000
100	148	Rd 130 x 1/4"	1,424	5543100000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-daeksel/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.