

AKCESORIA

Element do wspawania MMS do złączki mleczarskiej

Tuleja do wspawania z nakrętką (gwint wewnętrzny) wg DIN 11851 do rur, stal nierdzewna



Element do wspawania typu MMS do złączy mleczarskich wg DIN 11851 składa się z tulei do wspawania i obrotowej nakrętki z wewnętrznym gwintem okrągłym wg DIN 405-1. Tuleję wspawuje się w rurę, a nakrętkę nakręca na element z gwintem zewnętrznym, na przykład na część VMS. Element wykonano ze stali nierdzewnej 1.4301 i jest dostępny dla rur o średnicy zewnętrznej od 29 do 104 mm.

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4301
Konstrukcja ścianki	Tuleja do spawania z obrotową nakrętką z wewnętrznym gwintem okrągłym
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	5545

Normy i zgodność

din-11851

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
26	29	Rd 52 x 1/6"	0,254	5545025000
32	35	Rd 58 x 1/6"	0,304	5545032000
38	41	Rd 65 x 1/6"	0,362	5545038000
50	53	Rd 78 x 1/6"	0,498	5545050000
66	70	Rd 95 x 1/6"	0,83	5545063000
81	85	Rd 110 x 1/4"	1,069	5545075000
100	104	Rd 130 x 1/4"	1,5	5545100000

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/mejerikobling-svejsedel-mms/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.