

AKCESORIA

Złączka metalowa IP40

Złączka z niklowanego mosiądzu ze sztywnym gwintem przyłączeniowym do węży osłonowych kabli, wykonanie IP40



Złączka z niklowanego mosiądzu ze sztywnym gwintem przyłączeniowym i sześciokątem do węży osłonowych kabli. W zależności od wykonania uszczelnienie stanowi mosiężny pierścień zaciskowy i element z tworzywa (TPE), dopasowany do profilu węża. Złączka jest trudnopalna i odporna na drgania. Dostępna z gwintem metrycznym (M10 do M50) lub PG (PG 7 do PG 29). Zakres pracy od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$.

Temp: od -10°C do $+110^{\circ}\text{C}$

Specyfikacja techniczna

Materiał	Mosiądz niklowany; uszczelnienie z mosiężnego pierścienia zaciskowego i tworzywa (TPE) zależnie od wykonania
Konstrukcja ścianki	Sztywny gwint przyłączeniowy z sześciokątem
Zakres temperatur	−10°C do +110°C
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	1599002

Normy i zgodność

ip40, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 26 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Szer. nom. [mm]	Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Gwint	Dług. gwintu [mm]	Dług. całkow. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Masa [kg/szt.]	Opak. [szt.]	Nr katalogowy
10	7,7	19,3	M10 x 1,0	9	33	18	0,016	10	15980109010
10	7,7	19,3	M10 x 1,0	9	33	18	0,016	50	15980109050
14	8,3	23,6	M12 x 1,5	10	35	22	0,022	10	15980129010
14	8,3	23,6	M12 x 1,5	10	35	22	0,022	50	15980129050
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	10	15980169010
17	12,2	26,8	M16 x 1,5	10	37	25	0,037	50	15980169050
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	10	15980209010
19	15	28,9	M20 x 1,5	10	38	27	0,039	50	15980209050
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	10	15981209010
21	16	31	M20 x 1,5	11	40	29	0,051	50	15981209050
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	10	15980259010
27	20,8	38,5	M25 x 1,5	11	42	36	0,086	25	15980259025
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	-	15980329002
36	27,5	49,2	M32 x 1,5	12	45	46	0,143	25	15980329025
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	-	15980409002
45	35,5	58,9	M40 x 1,5	12,5	48	55	0,213	25	15980409025
52	44	67,4	M50 x 1,5	13	50	63	0,285	10	15980509010
56	45,5	71,7	M50 x 1,5	14	55	67	0,338	-	15981509002
10	7,7	19,3	PG 7	9	33	18	0,016	10	15990079010
10	7,7	19,3	PG 7	9	33	18	0,016	50	15990079050
14	10	23,6	PG 9	10	35	22	0,022	10	15990099010
19	15	28,9	PG 13,5	10	38	27	0,039	10	15990139010
21	16,5	31	PG 16	11	40	29	0,051	10	15990169010
27	22	38,5	PG 21	11	42	36	0,086	10	15990219010
27	22	38,5	PG 21	11	42	36	0,086	25	15990219025
36	31	49,2	PG 29	12	45	46	0,143	-	15990299002

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/metalforskruning-ip40/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.